

Produktblad

Flytbrygga plastflytkropp



Beskrivning

Flytbryggor med plastflytkroppar är speciellt lämpliga på grunda platser då de endast har 10-15 cm djupgående. Flytbryggan tål infrysning och kan ligga i hela året, men är tack vare sin låga vikt och tålighet enkel att dra upp på land om man har bryggan på en plats som är utsatt t ex för stor ispress. Beroende på höjden på flytkropparna så erhålls olika fribordshöjder. Vill man t ex montera y-bommar på bryggan bör man välja högre flytkroppar. Bryggdäcket och stommen tillverkas av rillat tryckimpregnerat virke (NTR-A) vilket ger en lång hållbarhet.

Tack vare sin låga vikt kan bryggan förtöjas med p-ring eller galvaniserade rör. Bryggorna kan enkelt förlängas eller kopplas ihop i olika formationer.

Teknisk data

Minsta längd	4.0 m
Bredd	1.5, 2.0 alt 2.4 m
Vikt	Från 255 kg
Fribordshöjd	25 - 55 cm
Flytkroppar	110 L / 240 L. Rotationsgjuten polyeten (PE), fylld med cellplast (EPS)
Fästelement	Varmförzinkat
Bärreglar	Upp till 5 m: 34x145 Från 5 m och uppåt: 45x145 impregnerat
Däckning	22x145 impregnerat
Andra dimensioner	Offereras på begäran