

Produktblad

Gångbara Y-Bommar WT



Beskrivning

Gångbara y-bommar är en gångbar extra kraftig Y-bom i längderna 6-12 meter. Vår mest flexibla Y-bom med ett 60 cm brett gångdäck i antingen trä, gallerduk eller halkfri glasfiber-komposit. Den finns även som avslutningsbom/ändbom för montage längst in eller längst ut på bryggan för att skapa mer plats i hamnen.

Y-bommen levereras komplett med en rektangulär flytkropp på 480 liter med inbyggda tamphållare. Vid längder över 8 m eller vid behov levereras extra flytkroppar på 290 liter. Y-bommen levereras med valt gångdäck, bryggfästen, Y-bomskydd i plast samt montagesats. Brygginfästning sker med kraftiga vinkel-, eller balkfästen för enkel montering.

Y-bom

Gångbar y-bom 6 m
 Gångbar y-bom 8 m
 Gångbar y-bom 10 m
 Gångbar y-bom 12 m

Flytkropp

1 st 480 l
 1 st 480 l
 1 st 480 l samt 1 st 290 l
 1 st 480 l samt 2 st 290 l

Teknisk data

Standardlängder	6.0, 8.0, 10.0, 12.0 m
Bredd gångdäck	600 mm
Vikt	400 – 735 kg
Stål	Dubbelrör 100x60x4 mm S355J2H
Fästelement	8.8, ISO 4014 (FZV)
Varmförzinkning	Min 110 my, SS-EN ISO 1461
Flytkropp	Rotationsgjuten polyeten (PE), fyllt med cellplast (EPS)
Flytkroppsfärg	Röd, blå eller svart
Gångdäck	Trä, gallerduk eller komposit
Övrigt	Rätt till konstruktionsändringar förbehålles