

Produktblad

Y-Bom WT



Beskrivning

Vår senaste Y-bomsmodell är en helsvetsad konstruktion med få delar som behöver monteras. Det ger en robust och hållbar bom samt ett enkelt och kostnadseffektivt montage. Y-bommar är ett praktiskt och populärt sätt att förtöja båten i hamnen. Med Y-bommar får man ett enhetligt och strukturerat system i båthamnen. Y-bommar ger fler båtplatser per brygga och avståndet mellan bryggorna kan minskas.

Beprövad produkt – Solid konstruktion.

Samtliga ståldetaljer är varmgalvaniserade – Lång livslängd.

Flottörer tillverkade av rotationsgjuten polyeten (PE).

Fyllda med cellplast (EPS) - osänkbara.

Flottörerna levereras i valfri kulör, standardutförande orange, svart eller blå – Estetiskt tilltalande.

Skyddslist i plast på bomkropp och stödben – Skonsamt mot båten

Kan levereras med gallerdurk eller kompositdurk i y-delen – Praktiskt vid ombordstigning.

Infästning i brygga eller kaj med vinkelbeslag eller T-skena – Flexibelt system.

Y-bommens gångjärn är konstruerade med lagerbussning i plast – Elimineras oljud.

Teknisk data

Standardlängder	4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 m
Bredd	0.1 m
Vikt	50-180 kg
Stål	100x60x3 mm samt 100x100x4 mm S355
Fästelement	8.8, ISO 4014
Varmförzinkning	Min 110 my, SS-EN ISO 1461
Flytkropp	150 l/st, 2 st på 10 m och 12 m bommar, rotationsgjuten polyeten (PE), fylld med cellplast (EPS)
Övrigt	Rätt till konstruktionsändringar förbehålles
Andra dimensioner	Kan erbjudas på begäran